Ambulancia 4x4 EE79

Descripción

- Vehículo: Toyota Land Cruiser 49 Single Cabin.
- Conducción: 4x4.
- Transmisión: manual.
- Velocidades: 5.
- Tipo de combustible: diésel.
- Capacidad del tanque: 90+90.
- Suspensión delantera: bobina.
- Suspensión trasera: hoja.

Dimensiones interiores caseta médica

- Largo: 2 360mm.
- Ancho: 1 700mm.
- Altura: 1 680mm.

- Caseta Ambulancia de medidas indicadas, con panel Sandwich estratificado de Poliester y Fibra de vidrio de alto brillo de 30MM, color blanco, con estructura antivuelco de tubo soldado de 25x25x1.5mm, y aislamiento de poliester expandido de 25mm. de espesor.
- Piso de tablero contrachapado de 10mm. de espesor, cara exterior general de estratificado de poliéster reforzado con fibra de vidrio de alto brillo de 40 mm. de espesor.
- Dos puertas posteriores batientes a 180º con apertura interior y exterior.
- Sistema de cierre de las puertas mediante cerraduras y cierre con llave en la parte exterior.
- Dos faros instalados en parte posterior de la caseta médica para señalización del vehículo en carretera.
- Peldaño trasero original del vehículo.
- Techo de célula sanitaria en ABS termo conformado, con tratamiento anti-bacteriano e ignífugo, diseñado con las ubicaciones necesarias para la instalación de dispositivos y soportes.
- Lateral izquierdo en ABS termo conformado, con tratamiento anti-bacteriano e ignífugos y de insonorización, diseñado con las ubicaciones necesarias para la instalación de dispositivos y soportes. Configurado para serle acoplado el mobiliario correspondiente y alojamiento de equipamiento.
- Puerta lateral derecho acceso cabina asistencial
- Puerta lateral izquierdo acceso estación oxígeno
- Puerta trasera sobre lateral izquierdo por ubicación de casilla de pala y tablero espinal

Más información en
www.grupoeurogaza.com

Grupo EuroGaza

EuroGaza Emergencias
eurogazaemergencias.com

LOVETAINER

Ambulancia 4x4 EE79

- Butaca plegable en cabecera de camilla.
- Banqueta acolchada para 3 plazas.
- Climatizacion.
- Extractor ventilador electrico de 12v.
- Aislamiento termoacustico.
- Aislamiento con poliuretano de alta densidad, proyectado en paneles de abs. Calefaccion supletoria trasera 12v.
- Termostato para calefaccion 2º evaporador de a/acondicionado de techo, instalado en caseta médica. Re50 equipo techo re50 12v.
- Oxígeno medicinal y accesorios. Válvula para entrada de oxígeno al circuito tipo diss salida toma rapida de oxígeno tipo diss. Manorreductor de presion con 1 metro de tubo y conector diss.
- Caudalimetro de pasos para oxígeno 0/15 l. Min. con conector diss vaso humidificador esterelizable en autoclave para caudalimetro diss.
- Soportes para equipos.soporte desplazable para gotero abatible en techo - 10g soporte para dos goteros guia perfil gz multifunción para sujección de equipos de electromedicina.
- Guía para sujección de aparataje de electromedicina instaladas en pared izquierda. Guia perfil gz corredera para sujección de equipos de electromedicina.
- Soporte para un balon de oxigeno medicinal de 3454 l. Tipo m.
- Dos soportes para un solo balón de oxígeno.
- Soporte para balón de oxígeno medicinal de 425l .
- Desfibrilador Zoll – AED Plus.
- Ventilador pulmonar portátil EV2_.
- Aspirador de secreciones Hersill V7 Plus B Emergency.
- Nebulizador Flo Eolo.
- Monitor desfibrilador S8
- Equipamiento de inmovilización
- Camilla Spencer Carrera XL

Más información en www.grupoeurogaza.com